

TASKI swingo 2500

Samojezdna maszyna szorująco-zbierająca z trakcją, zasilana bateriami

TASKI swingo 2500 to:

- komfort pracy oraz wysoka wydajność;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

Komfort pracy oraz wysoka wydajność

TASKI swingo 2500 to samojezdna maszyna szorująco-zbierająca z trakcją, przeznaczona do czyszczenia bardzo dużych powierzchni, zasilana baterią kwasową lub baterią żelową. Urządzenie w standardzie wyposażone jest: w system TASKI IntelliFlow, elektroniczny mechanizm opuszczania szczotek i ssawy oraz możliwość pracy w trybie wolniejszym. System TASKI IntelliFlow zapewnia kontrolowanie zużycia roztworu roboczego, co prowadzi do oszczędności wody i produktów chemicznych. Takie rozwiązanie, w połączeniu z dużą prędkością pracy: 7,5 km/h powoduje, iż urządzenie to jest bardziej wydajne od maszyn szorująco-zbierających prowadzonych z tyłu przez operatora, nawet do 40%. Mechanizm czyszczący, wyposażony w 2 szczotki, dzięki możliwości regulacji docisku, zapewnia doskonałe efekty czyszczenia oraz wydajność pracy. Pozwala na wyczyszczenie podłóg tuż przy ścianach i cokołach, koło odbojowe zabezpiecza je przed uszkodzeniem, porysowaniem. Maszyna posiada wyjmowany zbiornik roztworu myjącego (łatwe wyciszczenie) oraz hamulec postojowy. Urządzenie wyposażone zostało w skrętne, zwrotne koła, co pozwala na płynne skręcanie maszyną także w ciasnych i zatłoczonych miejscach. Niski poziom hałasu oraz wygodny fotel, to komfortowe czyszczenie nawet przez długi czas. Opcjonalnie maszynę można wyposażyć w światło ostrzegawcze.

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery W wyposażona w dwa punkty odsysania i osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi, nawet podczas zakręcania. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczce pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

Prosta obsługa i konserwacja

Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne.



TASKI swingo 2500

Prosta obsługa i konserwacja

Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Czytelny panel sterujący w prosty i przejrzysty sposób pozwala kontrolować wszystkie dostępne funkcje maszyny. Właściwości te pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.

Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

TASKI IntelliFlow - System Kontrolowanego Dozowania Roztworu: Opatentowany system, który pozwala na dozowanie odpowiedniej ilości roztworu na podłogę, w zależności od prędkości z jaką porusza się maszyna. Przy mniejszej prędkości, np.: podczas czyszczenia kątów, skręcania maszyna dozuje odpowiednio mniejszą ilość roztworu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszone zostaje zużycie preparatu czyszczącego (od 30 do 50%), a tym samym zwiększa się wydajność maszyny.

Tryb wolniejszej pracy: Po wciśnięciu przycisku  na panelu maszyny, zostaje zmniejszona prędkość maszyny o połowę.

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	5250 m ² /h	Rodzaj baterii	żelowe lub kwasowe
Szerokość pracy	70 cm	Czas pracy baterii	ok. 4-7 h
Szerokość ssawy	95 cm	Maksymalne nachylenie	13%
Gumy zbierające	4-stronnego zastosowania	Ilość szczotek	2 x 35 cm
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy
Pojemność zbiornika czystego roztworu	95 L	Prędkość obrotowa szczotki	150 obr./min.
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	95 L	Nacisk szczotki	ok. 52-74 kg
Regulacja dozowania roztworu	6 poziomów	Pobór mocy silnika szczotki	2 x 414 W
Ciężar maszyny gotowej do pracy	560 kg	Przepływ powietrza	31,1 l/sek.
Ciężar maszyny z baterią, bez roztworu	468 kg	Podciśnienie	16,5 kPa
Ciężar maszyny bez baterii i roztworu	278 kg	Promień skrętu	1,9 m
Prędkość pracy do przodu	7,5 km/h	Poziom hałasu	67 dB(A)
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	tak	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	169 x 90,5 x 137 cm
Napięcie	24 V	Wymiary (D x S x W, bez ściągaczki)	169 x 78 x 137 cm
Pobór mocy	2000 W	Szerokość maszyny (bez ściągaczki)	78 cm
Pobór mocy silnika ssącego	545 W	Klasa bezpieczeństwa	III
Rodzaj prostownika	zewnątrzny	Certyfikaty	deklaracja CE, test CB
Długość przewodu prostownika	nie dotyczy	Okres gwarancji	12 miesięcy

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy - konfiguracja z baterią kwasową lub baterią żelową

8004740 TASKI swingo 2500	x 1	8004740 TASKI swingo 2500	x 1
8501080 Szczotka szorująca 35 cm	x 2 szt.	8501080 Szczotka szorująca 35 cm	x 2 szt.
8501120 Tarcza napędowa 35 cm	x 2 szt.	8501120 Tarcza napędowa 35 cm	x 2 szt.
G70161 Bateria trakcyjna kwasowa 320 Ah	x 1 szt.	G70145 Bateria żelowa 24V 280Ah	x 1 szt.
7508030 Wsporniki baterii 280/320 Ah kpl. (2 szt.)	x 1 kpl	7508030 Wsporniki baterii 280/320 Ah kpl. (2 szt.)	x 1 kpl
G70141 Prostownik do baterii kwasowej 40-tka	x 1 szt.	G70146 Prostownik do baterii żelowej HF24V40A	x 1 szt.

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

7524423 TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny	7501280 Pad czerwony 35 cm
7516241 TASKI IntelliDose system precyzyjnego dozowania chemii	7501240 Pad niebieski 35 cm
8501060 Szczotka do mycia betonu 35 cm	7501200 Pad brązowy 35 cm
8502750 Szczotka ścierna, twarda 35 cm	7501350 Pad czarny 35 cm
8502830 Wąż do nalewania wody	

Gumy zbierające

4124565 Guma zbierająca przednia 12200-43	4127877 Guma zbierająca tylna 12200-60
---	--

Diversey Polska Sp. z o.o

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134
Tel.: 22 / 161 17 00

TASKI is one of four core areas of the Diversey business. © 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved.

www.taski.pl
www.taski.com
www.diversey.com