

TASKI swingo 455 E

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca
o zasilaniu elektrycznym

TASKI swingo 455 E to:

- wszechstronność;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

Wszechstronność

TASKI swingo 455 E to maszyna szorująco-zbierająca z zasilaniem elektrycznym, przeznaczona do czyszczenia niedużych powierzchni podłogowych. Stosowanie tej maszyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny, opływowym kształtom oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie rozwiązania sprawiają, iż maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwością omija różnego typu meblowanie ustawione na podłodze, typu: regały, stoły. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: sklepy, kuchnie, szkoły, hotele, szpitale i inne. Dzięki ruchomej rękojeści, możliwe jest wyczyszczenie podłóg pod stołami i blatami oraz dopasowanie jej wysokości do wzrostu operatora tak, by praca z nią była jak najbardziej ergonomiczna.

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczkę pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

Prosta obsługa i konserwacja

Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpieczną i wygodną pracę z maszyną. Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemonstrować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie te właściwości pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.



TASKI swingo 455 E

Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

Ssawa i szczotka: Mechanizm ssawy oraz szczotkę demontuje się i zakłada ponownie w szybki, prosty sposób, bez użycia narzędzi. Również wymiana gum zbierających nie wymaga narzędzi.

Ergonomiczny uchwyt: Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dzwigni uruchamiających maszynę.

Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1290 m ³ /h	Maksymalne nachylenie	2%
Szerokość pracy	43 cm	Ilość szczotek	1 x 43 cm
Szerokość ssawy	69 cm	Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy
Gumy zbierające	4-stronnego zastosowania	Prędkość obrotowa szczotki	160 obr./min.
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Nacisk szczotki	ok. 25 kg
Pojemność zbiornika czystego roztworu	22 L	Pobór mocy silnika szczotki	1110 W
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	25 L	Przepływ powietrza	24 l/sek.
Regulacja dozowania roztworu	ręczna (regulacja +/-)	Podciśnienie	10,8 kPa
Ciężar maszyny gotowej do pracy	90 kg	Promień skrętu	1,05 m
Ciężar maszyny bez roztworu	68 kg	Poziom hałasu	68 dB(A)
Prędkość pracy do przodu	3 km/h	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	139 x 69 x 110 cm
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	nie dotyczy	Wymiary (D x S x W, bez ściązaczk)	110 x 48 x 92 cm
Napięcie	230 - 240 V / 50 Hz	Szerokość maszyny (bez ściązaczk)	48 cm
Pobór mocy	1500 W	Klasa bezpieczeństwa	I
Pobór mocy silnika ssącego	350 W	Certyfikaty	deklaracja CE, test CB
Długość przewodu zasilającego	25 m	Okres gwarancji	12 miesięcy

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

7518534 TASKI swingo 455 E	x 1
8504750 Szczotka szorująca 43 cm	x 1 szt.
7510829 Tarcza napędowa 43 cm	x 1 szt.

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm	7501300 Pad czerwony 43 cm
8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm	7501260 Pad niebieski 43 cm
8502830 Wąż do nalewania wody	7501220 Pad brązowy 43 cm
7501330 Pad biały 43 cm	7501370 Pad czarny 43 cm

Gumy zbierające

4122528 Guma zbierająca przednia 12200-33	4122529 Guma zbierająca tylna 12200-34
---	--