



# TASKI® Jontec Stride Dégraissant

## Silny, alkaliczny preparat do mycia i odtłuszczenia podłóg

### Opis

TASKI Jontec Stride Dégraissant to alkaliczny, niskopieniący preparat do mycia i odtłuszczenia silnie zabrudzonych wodoodpornych, niezabezpieczonych, twardych podłóg. Idealnie nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń z płytek ceramicznych i innych porowatych powierzchni.

### Cechy

- alkaliczny, niskopieniący preparat do podłóg;
- odpowiedni do użycia z zastosowaniem mopa lub maszyny;
- nie zawiera kompozycji zapachowych;

### Zalety

- odpowiedni do wszystkich wodoodpornych, niezabezpieczonych, twardych podłóg takich jak: kamień, płytki ceramiczne, beton;
- doskonałe właściwości czyszczące i odtłuszczające w stosunku do bardzo wielu rodzajów zabrudzeń;
- odpowiedni do stosowania w miejscach przygotowywania i przechowywania żywności;

### Właściwości

Postać:	przezroczysta, bezbarwna cieć
Gęstość w 20°C:	≈ 1,06 g/cm <sup>3</sup>
pH (koncentrat, w 20°C):	> 12
pH (roztwór):	nie określono

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Sposób użycia

#### Dozowanie

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 125 ml na 5 L roztworu (2,5%);
- szczególnie silnie zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 5%;
- maszyny szorująco-zbierające: 100 - 200 ml na 10 L roztworu (1 - 2%);


#### Zastosowanie

##### **Mycie ręczne**

**Mopowanie na mokro:** Do wiadra z wodą zadozować odpowiednią ilość produktu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię za pomocą mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli jest to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

##### **Mycie maszynowe**

W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mtą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.





# TASKI® Jontec Stride Dégraissant

## Silny, alkaliczny preparat do mycia i odtłuszczenia podłóg

### Zastosowanie

#### **Mycie maszynowe - metoda pośrednia do usuwania ciężkich zabrudzeń**

Nanieść roztwór na powierzchnię, wyszorować ją a następnie pozostawić roztwór na 5-10 min do zadziałania. Ponownie wyszorować podłogę i usuć brudny roztwór odkurzaczem do pracy na mokro.

**Uwaga:** W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

**Uwaga:** Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkaliów oraz nieodpornych na działanie wody. Przed użyciem produktu wykonać test w mało widocznym miejscu. Natychmiast usunąć jakąkolwiek kroplę albo zachłapanie z powierzchni wrażliwej na alkalia (drewniane listwy podłogowe, powierzchnie malowane/lakierowane lub aluminiowe) za pomocą wilgotnej ściereczki.

**Uwaga:** Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

### **Dostępne opakowania handlowe**

TASKI Jontec Stride Dégraissant	2x5L (kanister)
TASKI Jontec Stride Dégraissant	200L (beczka)

### **Postępowanie z odpadami**

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

### **Warunki przechowywania**

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

### **Środki ostrożności**

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec Stride Dégraissant** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diversey.com>*).

### **Okres trwałości**

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).